



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОЛЖНОСТЬ
 ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
 ТЕЛЕФОН / ФАКС
 АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
 ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА
 АДРЕС ПЛОЩАДКИ

БЛАНК ЗАКАЗА №
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ РВС

ЛИСТ 1 ИЗ 2

- НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ ИЛИ
 ВПИСАТЬ ЗНАЧЕНИЕ

Количество резервуаров вертикальных стальных (далее РВС). Номинальный объем (м3). Наименование хранимого продукта.

Наличие у Заказчика проекта:

Конструкции металлические «КМ»	
Конструкции металлические деталеровочные «КМД»	
Генеральный план строительства	
Проект производства работ «ППР»	

Условия производства работ

	Силами и за счет Заказчика	Силами и за счет ООО "PCM"
Наличие автокрана грузоподъемностью не менее 32т		
Наличие техники для разворота рулонов резервуара		
Наличие охраняемых бытовых и складских помещений для обогрева персонала в зимнее время года и для хранения оснастки, оборудования и расходных материалов		
Организация надлежащих условий проживания рабочей бригады ООО ПО «ВЗРК»		
Предоставление технической воды для гидроиспытаний		
Утилизация технической воды после гидроиспытаний		
Предоставление электроэнергии (не менее 50 кВт)		
	Начало	Окончание
Ориентировочный срок начала и окончания работ		

Работы по обустройству фундаментов:

	Силами и за счет Заказчика	Силами и за счет ООО "PCM"
Наличие геологических изысканий		
Разработка проекта КЖ		
Устройство фундаментов под резервуары		

Работы по антикоррозионной защите РВС (далее по тексту АКЗ)

- НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ

АКЗ внутренней поверхности РВС

Применяемые материалы:

грунт+эмаль сроком эксплуатации 2-3 года	
грунт+эмаль сроком эксплуатации 10-15 лет	

грунт+эмаль сроком эксплуатации 25 лет и выше	
Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)	
АКЗ наружной поверхности РВС	
Применяемые материалы:	
грунт+эмаль сроком эксплуатации 2-3 года	
грунт+эмаль сроком эксплуатации 10-15 лет	
грунт+эмаль сроком эксплуатации 25 лет и выше	
Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)	
Работы по обогреву РВС	<input checked="" type="checkbox"/> - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Назначение системы обогрева:	
Разогрев	
Защита от замерзания	
Поддержание заданной температуры	
Противоконденсационный нагрев	
Расположение теплонагревателя:	
Внутри	
Снаружи	
Тип нагревательного элемента:	
Греющий кабель	
Регистры обогрева	
Теплоизоляционное покрытие:	
Маты минераловатные плотностью:	
50 кг/м3	
75 кг/м3	
100 кг/м3	
125 кг/м3	
Парогидроизоляция	
Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)	
Материал для защиты теплоизоляции РВС	<input checked="" type="checkbox"/> - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
На стенке резервуара:	
профилированный лист	
гладкий оцинкованный лист	
алюминиевый лист	
цвет применяемого материала	
Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)	
На крыше резервуара:	
гладкий оцинкованный лист	
алюминиевый лист	
цвет применяемого материала	
Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)	

Дополнительные требования заказчика и особые условия

--

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Дата заполнения бланка заказа " " 20 г.

Телефон заказчика, факс:

E-mail:

--